

PROTEK Duo

Controtelaio per doppia porta scorrevole a scomparsa con stipiti e coprifili per pareti in cartongesso o in muratura (intonaco).

Versione **CARTONGESSO**

Controtelaio metallico in lamiera zincata ad alta resistenza e alluminio estruso modello PROTEK DUO che permette lo scorrimento di un pannello porta scorrevole a scomparsa con stipiti e coprifili.

Sistema a cassa chiusa con lamiere laterali nervate orizzontalmente ogni mm 100 a totale chiusura del cassone. Le nervature strutturali rappresentano inoltre il supporto di fissaggio per le lastre in cartongesso.

Binario di scorrimento in alluminio in lega 6060 con trattamento termico T6, estraibile dal traverso garantisce di accessoriare il controtelaio a posteriori e di effettuare la manutenzione.

Traverso superiore in alluminio estruso tubolare, a cui è fissato il binario di scorrimento, da fissare con meccanismo ad incastro nel cassone. Fondo in alluminio garantisce la resistenza alla corrosione. Montanti di imbocco e chiusura posteriore in lamiera fortemente ripiegata per garantire una maggiore rigidità del sistema.

Carrelli in dotazione dotati di 4 cuscinetti a sfera e 4 ruote tornite in nylon per carrello per garantire un'elevata scorrevolezza e silenziosità dalla portata di 150 kg di serie.

Timone inferiore autocentrante in dotazione con fissaggio ad incastro senza viti.

Sede interna 55/80/105 mm per parete interna divisoria in cartongesso formata da orditura di 75/100/125 mm con spessore complessivo parete finita (PF) di 100/125/150 mm.

Idoneo per l'alloggiamento all'interno di una porta scorrevole a scomparsa, rigida, di peso massimo kg 150 con l'applicazione di stipiti e coprifili.

100% Made in Italy

Dimensioni luci di passaggio: **L** mm x **H** mm x **PF** mm

Protek S.r.l. si impegna ad offrire una **garanzia di 25 anni** relativamente alle componenti metalliche in acciaio zincato e alluminio, il kit carrello di scorrimento dalla portata di kg 150 di serie e il binario di scorrimento in alluminio in lega 6060 con trattamento termico T6. Tale garanzia si riferisce ai controtelai per porte scorrevoli a scomparsa facenti parte delle collezioni Classic, Linear® e Magic Box Linear®. Da tale garanzia si intendono esclusi i controtelai installati in edifici produttivi e di servizio a forte concentrazione acida o salina.

PROTEK Duo

Controtelaio per doppia porta scorrevole a scomparsa con stipiti e coprifili per pareti in cartongesso o in muratura (intonaco).

Versione INTONACO

Controtelaio metallico in lamiera zincata ad alta resistenza e alluminio estruso modello PROTEK SOLO che permette lo scorrimento di un pannello porta scorrevole a scomparsa con stipiti e coprifili.

Sistema a cassa chiusa con lamiere laterali nervate orizzontalmente ogni mm 100 a totale chiusura del cassone. Rete porta intonaco chiusa 4 lati perimetralmente a maglia fitta fissata direttamente alle lamiere laterali. Binario di scorrimento in alluminio in lega 6060 con trattamento termico T6, estraibile dal traverso garantisce di accessoriare il controtelaio a posteriori e di effettuare la manutenzione.

Traverso superiore in alluminio estruso tubolare, a cui è fissato il binario di scorrimento, da fissare con meccanismo ad incastro nel cassone. Fondo in alluminio garantisce la resistenza alla corrosione. Montanti di imbocco e chiusura posteriore in lamiera fortemente ripiegata per garantire una maggiore rigidità del sistema.

Carrelli in dotazione dotati di 4 cuscinetti a sfera e 4 ruote tornite in nylon per carrello per garantire un'elevata scorrevolezza e silenziosità dalla portata di 150 kg di serie.

Timone inferiore autocentrante in dotazione con fissaggio ad incastro senza viti.

Sede interna 55/67/80/105 mm per parete interna divisoria formata da laterizi forati di 60/80/100/120 mm con spessore complessivo parete finita (PF) di 90/105/125/150 mm.

Idoneo per l'alloggiamento all'interno di una porta scorrevole a scomparsa, rigida, di peso massimo kg 150 con l'applicazione di stipiti e coprifili.

100% Made in Italy

Dimensioni luci di passaggio: **L** mm x **H** mm x **PF** mm

Protek S.r.l si impegna ad offrire una **garanzia di 25 anni** relativamente alle componenti metalliche in acciaio zincato e alluminio, il kit carrello di scorrimento dalla portata di kg 150 di serie e il binario di scorrimento in alluminio in lega 6060 con trattamento termico T6. Tale garanzia si riferisce ai controtelai per porte scorrevoli a scomparsa facenti parte delle collezioni Classic, Linear® e Magic Box Linear®. Da tale garanzia si intendono esclusi i controtelai installati in edifici produttivi e di servizio a forte concentrazione acida o salina.