

PROTEK Linear® Singolo

Controtelaio per singola porta scorrevole a scomparsa filomuro (senza stipiti e coprifili) per pareti in cartongesso o in muratura (intonaco).

Versione CARTONGESSO

Controtelaio metallico in lamiera zincata ad alta resistenza e alluminio estruso modello PROTEK LINEAR® SINGOLO che permette lo scorrimento di un pannello porta scorrevole a scomparsa filomuro, ossia senza stipiti e coprifili.

Sistema a cassa chiusa con lamiere laterali nervate orizzontalmente ogni mm 100 a totale chiusura del cassone. Le nervature strutturali rappresentano inoltre il supporto di fissaggio per le lastre in cartongesso.

Binario di scorrimento in alluminio in lega 6060 con trattamento termico T6, estraibile dal traverso garantisce di accessoriare il controtelaio a posteriori e di effettuare la manutenzione. Parti a vista - montante di battuta, frontalino, montanti di imbocco lato cassone e traverso superiore - in alluminio anodizzato per assicurare elevata resistenza alle ossidazioni e corretta adesione delle pitture murali. Montante di battuta e frontalino con meccanismo ad incastro, eliminano la necessità di fissaggio tramite viti e i relativi tappi di copertura. Montanti e traverso superiore sagomati con battute facilitanti il fissaggio delle lastre in cartongesso e zigrinature per l'ottimale adesione dello stucco, per garantire continuità ed integrazione con la parete che viene resa priva di cornici a vista.

Traverso superiore in alluminio estruso tubolare, a cui è fissato il binario di scorrimento, da fissare con meccanismo ad incastro nel cassone. Fondo in alluminio garantisce la resistenza alla corrosione.

Presenza di n. 2 distanziali da installare tra cassa e montante di battuta ad assicurare un perfetto allineamento dell'intero controtelaio.

Carrelli in dotazione dotati di 4 cuscinetti a sfera e 4 ruote tornite in nylon per carrello per garantire un'elevata scorrevolezza e silenziosità dalla portata di 150 kg di serie.

Timone inferiore autocentrante in dotazione con fissaggio ad incastro senza viti.

Sede interna 55/57 mm per parete interna divisoria in cartongesso formata da orditura di 75/100/125 mm con spessore complessivo parete finita (PF) di 100 (singola lastra) /125 (doppia lastra) /150 mm (singola e doppia lastra). Idoneo per l'alloggiamento all'interno di una porta scorrevole a scomparsa, rigida, di peso massimo kg 150 senza l'applicazione di stipiti e coprifili.

Disponibili su richiesta parti a vista verniciate bianco o nero opaco.

Dimensioni luci di passaggio: **L** mm x **H** mm x **PF** mm

Protek S.r.l si impegna ad offrire una **garanzia di 25 anni** relativamente alle componenti metalliche in acciaio zincato e alluminio, il kit carrello di scorrimento dalla portata di kg 150 di serie e il binario di scorrimento in alluminio in lega 6060 con trattamento termico T6. Tale garanzia si riferisce ai controtelai per porte scorrevoli a scomparsa facenti parte delle collezioni Classic, Linear® e Magic Box Linear®. Da tale garanzia si intendono esclusi i controtelai installati in edifici produttivi e di servizio a forte concentrazione acida o salina.

PROTEK Linear® Singolo

Controtelaio per singola porta scorrevole a scomparsa filomuro (senza stipiti e coprifili) per pareti in cartongesso o in muratura (intonaco).

Versione INTONACO

Controtelaio metallico in lamiera zincata ad alta resistenza e alluminio estruso modello PROTEK LINEAR® SINGOLO che permette lo scorrimento di un pannello porta scorrevole a scomparsa filomuro, ossia senza stipiti e coprifili. Sistema a cassa chiusa con lamiere laterali nervate orizzontalmente ogni mm 100 a totale chiusura del cassone. Rete porta intonaco chiusa 4 lati perimetralmente a maglia fitta fissata direttamente alle lamiere laterali. Binario di scorrimento in alluminio in lega 6060 con trattamento termico T6, estraibile dal traverso garantisce di accessoriare il controtelaio a posteriori e di effettuare la manutenzione. Parti a vista - montante di battuta, frontalino, montanti di imbocco lato cassone e traverso superiore - in alluminio anodizzato per assicurare elevata resistenza alle ossidazioni e corretta adesione delle pitture murali. Montante di battuta e frontalino con meccanismo ad incastro, eliminano la necessità di fissaggio tramite viti e i relativi tappi di copertura. Montanti e traverso superiore sagomati e zigrinature per l'ottimale adesione dell'intonaco, per garantire continuità ed integrazione con la parete che viene resa priva di cornici a vista.

Traverso superiore in alluminio estruso tubolare, a cui è fissato il binario di scorrimento, da fissare con meccanismo ad incastro nel cassone. Fondo in alluminio garantisce la resistenza alla corrosione.

Presenza di n. 2 distanziali da installare tra cassa e montante di battuta ad assicurare un perfetto allineamento dell'intero controtelaio.

Carrelli in dotazione dotati di 4 cuscinetti a sfera e 4 ruote tornite in nylon per carrello per garantire un'elevata scorrevolezza e silenziosità dalla portata di 150 kg di serie.

Timone inferiore autocentrante in dotazione con fissaggio ad incastro senza viti.

Sede interna 57 mm per parete interna divisoria formata da laterizi forati di 80/120 mm con spessore complessivo parete finita (PF) di 105/150 mm.

Idoneo per l'alloggiamento all'interno di una porta scorrevole a scomparsa, rigida, di peso massimo kg 150 con l'applicazione di stipiti e coprifili.

Dimensioni luci di passaggio: **L** mm x **H** mm x **PF** mm

Protek S.r.l. si impegna ad offrire una **garanzia di 25 anni** relativamente alle componenti metalliche in acciaio zincato e alluminio, il kit carrello di scorrimento dalla portata di kg 150 di serie e il binario di scorrimento in alluminio in lega 6060 con trattamento termico T6. Tale garanzia si riferisce ai controtelai per porte scorrevoli a scomparsa facenti parte delle collezioni Classic, Linear® e Magic Box Linear®. Da tale garanzia si intendono esclusi i controtelai installati in edifici produttivi e di servizio a forte concentrazione acida o salina.